



### Presentazione

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB4                         |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore                 |
| Nome Dispositivo                 | ZB4                                 |
| Materiale testa                  | Metallo cromato                     |
| Diametro Di Montaggio            | 22 Mm                               |
| Tipo di testa                    | Standard                            |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                                   |
| Forma della testa                | Circolare                           |
| Tipo di operatore                | Da destra verso sinistra ad impulso |
| Tipo operatore                   | Nero leva corta                     |
| Info da operatore                | Lucchettabile                       |
| Informazioni posizione operatore | 2 posizioni 90°                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altezza totale CAD                       | 38 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondità totale CAD                    | 44 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso Netto                               | 0,045 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata meccanica                         | 1000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codice di composizione elettrico         | C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Presentazione del dispositivo            | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536           |
| Grado di protezione IP         | IP67 conforme a CEI 60529<br>IP69<br>IP69K |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                         |

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik     | IK06 conforme al IEC 50102                                                                                                                                                                 |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                |
| Certificazioni Prodotto    | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num. unità in pkg.               | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,300 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,200 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,400 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 50,900 G  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 5         |
| Confezione 2: altezza            | 3,300 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 5,200 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 26,500 Cm |
| Confezione 2: peso               | 255,000 G |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 200       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 10,785 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.3388135891                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0066561342                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0082312148                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                   |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                  |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                  |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0584584442                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                   |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                  |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                  |

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS UE      | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH      | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                          |

#### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|