



### Presentazione

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB4        |
| Tipo Prodotto                 | Testa lampada spia |
| Compatibilità Del Prodotto    | BA 9s              |
| Nome Dispositivo              | ZB4                |
| Materiale testa               | Metallo cromato    |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm              |
| Vendita quantità indivisibile | 1                  |
| Tipo di testa                 | Standard           |
| Forma della testa             | Circolare          |
| Colore capsula o gemma        | Verde              |
| Info da operatore             | Con gemma liscia   |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 29 Mm                                                                                                                                |
| Altezza totale CAD                       | 29 Mm                                                                                                                                |
| Profondità totale CAD                    | 31 Mm                                                                                                                                |
| Peso Netto                               | 0,027 Kg                                                                                                                             |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                  |
| Codice di composizione elettrico         | P3 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con BA 9s<br>P4 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con BA 9s and transformer |
| Presentazione del dispositivo            | Prodotti base                                                                                                                        |

### Ambiente

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                        |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...55 °C                                        |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536                   |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                 |
| Grado Di Protezione Ik         | IK06 conforme a IEC 50102                          |

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento       | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                                                |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,500 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 3,400 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,400 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 24,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 300       |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 7,435 Kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2026146845                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0035306432                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0050015534                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0322492718                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|