



### Presentazione

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB4         |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore |
| Nome Dispositivo                 | ZB4F                |
| Materiale testa                  | Metallo cromato     |
| Diametro Di Montaggio            | 30,5 Mm             |
| Tipo di testa                    | Filopannello        |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                   |
| Forma della testa                | Circolare           |
| Tipo di operatore                | Fisso               |
| Tipo operatore                   | Nero leva corta     |
| Info da operatore                | Lucchettabile       |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45° |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 36,6 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altezza totale CAD                       | 43 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità totale CAD                    | 47 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso Netto                               | 0,078 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata meccanica                         | 1000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice di composizione elettrico         | C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Presentazione del dispositivo            | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529<br>IP69 conforme a CEI 60529<br>IP69K conforme a ISO 20653<br>Tipo 13X conforme a UL 50 E<br>Tipo 12X conforme a UL 50 E<br>Tipo 4X conforme a UL 50 E<br>Tipo 4X conforme a UL 50 E                                   |
| Grado Di Protezione Ik         | IK06 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Norme Di Riferimento           | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                     |
| Certificazioni Prodotto        | UL listed / CSA[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>2 mm picco-picco (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                              |
| Resistenza agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num. unità in pkg.               | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,5 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 5,8 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 72 G     |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 40       |
| Confezione 2: altezza            | 15 Cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 Cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 Cm    |
| Confezione 2: peso               | 3,195 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.6 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.4792648019   |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.5 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0094153568   |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0116433687   |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0              |
| REACH senza SVHC                              | Si             |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.   |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si             |
| Senza mercurio                                | Si             |
| Sustainable packaging                         | No             |

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0826917089                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                           |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                          |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**