



### Presentazione

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5                                   |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante doppio                         |
| Nome Dispositivo              | ZB5                                           |
| Materiale testa               | Dark grey plastic                             |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm                                         |
| Tipo di testa                 | Standard                                      |
| Vendita quantità indivisibile | 1                                             |
| Forma della testa             | Rettangolare                                  |
| Tipo di operatore             | Ad impulso                                    |
| Tipo operatore                | 2 pulsanti filoghiera                         |
| Descrizione operatori         | Verde senza marcatura - rosso senza marcatura |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altezza totale CAD               | 50 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondità totale CAD            | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso Netto                       | 0,023 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Colore marcatura                 | Marcatura nera<br>Con marcatura quando verde, capsula rosso o nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo operatore                   | Verde filoghiera, non marcato<br>Rosso filoghiera, non marcato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata meccanica                 | 1000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nome stazione                    | XALD 1 foro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codice di composizione elettrico | C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C14 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>SF2 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>SR2 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Ambiente

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TH                                                      |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                             |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                                             |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforming to IEC 60536                       |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP69K conforme a CEI 60529 |

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK03 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento                     | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                 |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,3 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 5,3 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 25 G     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 5        |
| Confezione 2: altezza            | 3,3 Cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 4,5 Cm   |
| Confezione 2: profondità         | 25 Cm    |
| Confezione 2: peso               | 130 G    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 200      |
| Confezione 3: altezza            | 30 Cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 Cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 Cm    |
| Confezione 3: peso               | 5,913 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.1861608284                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0087298645                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0065916645                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                   |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                  |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                  |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0451783431                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                   |

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE               | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                          |

#### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**