

## ZB5AG0C0

Testa selettore a chiave, Harmony XB5,  
plastica, nero, 22mm, chiave 455, 3 posizioni,  
fisse, estrazione in tutte,ghiera grigia



### Presentazione

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB5                     |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore a chiave    |
| Nome Dispositivo                 | ZB5                             |
| Materiale testa                  | Plastica colorata grigio chiaro |
| Diametro Di Montaggio            | 22 Mm                           |
| Tipo di testa                    | Standard                        |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                               |
| Forma della testa                | Circolare                       |
| Tipo di operatore                | Fisso                           |
| Tipo operatore                   | Nero selettore a chiave         |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45°             |
| Tipo Di Serratura                | Key 455                         |
| Posizione di estrazione chiave   | In qualsiasi posizione          |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altezza totale CAD               | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondità totale CAD            | 72 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso Netto                       | 0,057 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durata meccanica                 | 1000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nome stazione                    | XALD 1...5 fori<br>XALK 2...5 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codice di composizione elettrico | C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>SR1 per <3 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Ambiente

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67                                                                                                                                                          |
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK06 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento                     | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                                 |
| Certificazioni Prodotto                  | DNV[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]LR0S (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num. unità in pkg.           | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 3,300 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 9,000 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,300 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 66,000 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                        | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato       | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica            | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                           | F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**