



### Presentazione

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5                     |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante luminoso         |
| Compatibilità Del Prodotto    | Universal LED                   |
| Nome Dispositivo              | ZB5                             |
| Materiale testa               | Plastica colorata grigio chiaro |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm                           |
| Vendita quantità indivisibile | 1                               |
| Forma della testa             | Circolare                       |
| Tipo di operatore             | Passo-passo ad aggancio         |
| Tipo operatore                | Giallo filoghiera, non marcato  |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altezza totale CAD               | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità totale CAD            | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso Netto                       | 0,017 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durata meccanica                 | 500000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome stazione                    | XALD 1...5 fori<br>XALK 2...5 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codice di composizione elettrico | M5 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera con LED |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Ambiente

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TH                                  |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                         |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -40...70 °C                         |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforming to IEC 60536   |
| Grado di protezione IP                             | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67   |
| Grado Di Protezione Nema                           | NEMA 13<br>NEMA 4X                  |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione           | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m |

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik     | IK05 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                |
| Certificazioni Prodotto    | DNV[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]LR0S (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num. unità in pkg.           | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 4,2 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 3,3 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,2 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 18,0 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici      | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                        | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Sì                                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica            | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**