

## ZB5AK1513

Testa selettore luminoso, Harmony XB5,  
plastica, leva bianca, 22mm, per LED  
universale, 3 posizioni con ritorno al centro



### Presentazione

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB5                         |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore luminoso        |
| Compatibilità Del Prodotto       | Universal LED                       |
| Nome Dispositivo                 | ZB5                                 |
| Materiale testa                  | Dark grey plastic                   |
| Diametro Di Montaggio            | 22 Mm                               |
| Tipo di testa                    | Standard                            |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                                   |
| Forma della testa                | Circolare                           |
| Tipo di operatore                | Entrambi verso il centro ad impulso |
| Tipo operatore                   | Bianco leva standard                |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45°                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altezza totale CAD               | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità totale CAD            | 43 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso Netto                       | 0,016 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durata meccanica                 | 500000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome stazione                    | XALD 1...5 fori<br>XALK 2...5 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codice di composizione elettrico | M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera-<br>con LED<br>M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante-<br>con LED |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ambiente

|                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura Di Stoccaggio                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura Ambiente Operativa           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                          |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                    |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                   |
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                   |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                  |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK04 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                            |
| Norme Di Riferimento                     | EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                              |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LR0S (Lloyds Register of ship-<br>ping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                       |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                     |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,500 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,400 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 24,000 G  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 200       |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 5,226 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 33                                                                                     |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.2 kg CO2 eq.                                                                         |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.1824778926                                                                           |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2 kg CO2 eq.                                                                         |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0031383785                                                                           |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                           |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0061990133                                                                           |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                           |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                      |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                     |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                           |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                     |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                     |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                     |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si |

|                                               |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0499972075                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">📄 Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">📄 EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">📄 Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                            |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**