


## ZB5AK1833C0

Testa selettore luminoso, Harmony XB5, plastica, leva verde, 22mm, per LED universale, 3 posizioni con ritorno da destra, ghiera grigia



### Presentazione

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB5                     |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore luminoso    |
| Compatibilità Del Prodotto       | Universal LED                   |
| Nome Dispositivo                 | ZB5                             |
| Materiale testa                  | Plastica colorata grigio chiaro |
| Diametro Di Montaggio            | 22 Mm                           |
| Tipo di testa                    | Standard                        |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                               |
| Forma della testa                | Circolare                       |
| Tipo di operatore                | Da destra al centro ad impulso  |
| Tipo operatore                   | Verde leva standard             |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45°             |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altezza totale CAD               | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profondità totale CAD            | 43 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso Netto                       | 0,016 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durata meccanica                 | 500000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome stazione                    | XALD 1...5 fori<br>XALK 2...5 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Codice di composizione elettrico | M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera con LED<br>M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Ambiente

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67                                                                                                                                                          |
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK04 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento                     | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                    |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 4,2 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 3,3 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,2 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 24,0 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                      | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Privo di metalli pesanti tossici      | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                        | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Si                                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica            | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                   | Si                                                                                                                                                                                                              |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**