

## ZB5AT8643M130

Testa pulsante arresto di emergenza luminoso,  
Harmony XB5, Harmony XALF, rosso Ø 40  
pulsante luminoso con etichetta gialla



### Presentazione

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5<br>Harmony XALF                          |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante a fungo luminoso                      |
| Nome Dispositivo              | ZB5                                                  |
| Materiale testa               | Plastica                                             |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm                                                |
| Vendita quantità indivisibile | 1                                                    |
| Forma della testa             | Circolare                                            |
| Tipo di operatore             | Aggancio meccanico con indicatore di stato meccanico |
| Reset                         | Premere-tirare                                       |
| Tipo operatore                | Rosso fungo Ø 40, non marcato                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 40 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza totale CAD               | 40 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondità totale CAD            | 59 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso Netto                       | 0,034 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durata meccanica                 | 500000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nome stazione                    | XALD 1 foro<br>XALK 1 foro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice di composizione elettrico | M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera con LED |
| Compatibilità Del Prodotto       | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codice compatibilità             | ZB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Ambiente

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                       |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                       |
| Categoria di sovratensione     | Classe II conforming to IEC 60536 |
| Grado di protezione IP         | IP54 conforme a CEI 60529         |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                |

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK05 conforme aIEC 50102                                                                                                                                                                   |
| Norme Di Riferimento                     | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>ISO 13850<br>IEC 60204-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                       |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LRCS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 8,6 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 7,0 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 7,0 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 59,0 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sustainable packaging                 | No                                                 |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Confezione di cartone riciclato       | Sì                                                 |
| Imballaggio senza plastica            | Sì                                                 |
| Direttiva RoHS UE                     | In corso di indagine                               |
| Profilo di circolarità                | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Ritiro del prodotto                   | Sì                                                 |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**