



### Presentazione

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5                  |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante luminoso      |
| Nome Dispositivo              | ZB5                          |
| Compatibilità Del Prodotto    | Universal LED                |
| Materiale testa               | Dark grey plastic            |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm                        |
| Vendita quantità indivisibile | 1                            |
| Tipo di testa                 | Standard                     |
| Forma della testa             | Circolare                    |
| Tipo di operatore             | Ad impulso                   |
| Tipo operatore                | Rosso sporgente, non marcato |
| Info da operatore             | Con gemma liscia             |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altezza totale CAD                       | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondità totale CAD                    | 33 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso Netto                               | 0,018 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durata meccanica                         | 10000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome stazione                            | XALD 1...5 fori<br>XALK 2...5 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore capsula o gemma                   | Rosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marcatura                                | Non marcato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codice di composizione elettrico         | M1 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M2 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante-<br>con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED in-<br>tegrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera-<br>con LED |
| Presentazione del dispositivo            | Basic sub-assemblies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TC                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione     | Classe II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                 |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Ik         | IK05 conforme a CEI 62262                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento           | UL 508<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                   |
| Certificazioni Prodotto        | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LRCS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,6 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 4,7 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 5,3 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 18,0 G   |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 300      |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 5,853 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.1080210526                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0023537895                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0001337684                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                  |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0157597368                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                   |

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE               | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                          |

#### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**