



### Presentazione

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5                       |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante luminoso           |
| Nome Dispositivo              | ZB5                               |
| Compatibilità Del Prodotto    | Universal LED                     |
| Materiale testa               | Plastica colorata grigio chiaro   |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm                             |
| Vendita quantità indivisibile | 1                                 |
| Tipo di testa                 | Standard                          |
| Forma della testa             | Circolare                         |
| Tipo di operatore             | Ad impulso                        |
| Tipo operatore                | Arancione filoghiera, non marcato |
| Info da operatore             | Cappuccio trasparente             |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altezza totale CAD                       | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondità totale CAD                    | 37 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso Netto                               | 0,019 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durata meccanica                         | 10000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome stazione                            | XALD 1...5 fori<br>XALK 2...5 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colore capsula o gemma                   | Arancione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marcatura                                | Non marcato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codice di composizione elettrico         | M1 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M2 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante-<br>con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED in-<br>tegrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera-<br>con LED |
| Presentazione del dispositivo            | Basic sub-assemblies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TC                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                                                                                                                                                                          |
| Categoria di sovratensione     | Classe II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                    |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67                                                                                                                                                                    |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                   |
| Grado Di Protezione Ik         | IK05 conforme a CEI 62262                                                                                                                                                                            |
| Norme Di Riferimento           | UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>GB 14048.5<br>JIS C8201-1                                                                             |
| Certificazioni Prodotto        | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds Register of ship-<br>ping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                       |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                     |
| Resistenza agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,2 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,3 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 5,2 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 19 G     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 5        |
| Confezione 2: altezza            | 3,4 Cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 26,5 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 50 Cm    |
| Confezione 2: peso               | 99 G     |
| Unità di misura confezione 3     | S02      |
| Numero di unità per confezione 3 | 150      |
| Confezione 3: altezza            | 15 Cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 Cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 Cm    |
| Confezione 3: peso               | 3,425 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici      | Sì                                                                                                                                                                                                                   |
| Senza mercurio                        | Sì                                                                                                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                                   |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Sì                                                                                                                               |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                  |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                                                                                                                                                                                   |
| Imballaggio senza plastica            | No                                                                                                                                                                                                                   |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione euro-<br>pea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                              |

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                  |
| <b>Garanzia contrattuale</b>                  |                                                                                                                                     |
| Garanzia                                      | 18 mesi                                                                                                                             |
| Product Life Status : <b>Commercializzato</b> |                                                                                                                                     |