



### Presentazione

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5                                                            |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante doppio luminoso                                         |
| Compatibilità Del Prodotto    | LED                                                                    |
| Nome Dispositivo              | ZB5                                                                    |
| Materiale testa               | Dark grey plastic                                                      |
| Tipo di testa                 | Standard                                                               |
| Diametro Di Montaggio         | 22 Mm                                                                  |
| Vendita quantità indivisibile | 1                                                                      |
| Forma della testa             | Rettangolare                                                           |
| Tipo di operatore             | Ad impulso                                                             |
| Tipo operatore                | 1 pulsante filoghiera – 1 pulsante sporgente - 1 lampada spia centrale |
| Descrizione operatori         | Verde "I" - rosso "O"                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD          | 30 Mm                                                       |
| Altezza totale CAD            | 50 Mm                                                       |
| Profondità totale CAD         | 35 Mm                                                       |
| Peso Netto                    | 0,023 Kg                                                    |
| Tipo operatore                | Verde filoghiera, I (bianco)<br>Rosso sporgente, O (bianco) |
| Durata meccanica              | 1000000 Cicli                                               |
| Nome stazione                 | XALD 1 foro                                                 |
| Presentazione del dispositivo | Basic sub-assemblies                                        |

### Ambiente

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                         |
| Temperatura Ambiente Operativa                     | -25...70 °C                         |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforming to IEC 60536   |
| Grado di protezione IP                             | IP66<br>IP69<br>IP69K               |
| Grado Di Protezione Nema                           | NEMA 13<br>NEMA 4X                  |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione           | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m |
| Grado Di Protezione Ik                             | IK05 conforme a IEC 50102           |

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                 |
| Certificazioni Prodotto    | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LRCS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,5 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,3 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 5,3 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 26,0 G   |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 200      |
| Confezione 2: altezza            | 30 Cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 Cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 Cm    |
| Confezione 2: peso               | 5,678 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.1380269006                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0030076199                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0001709263                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0201374415                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|