

## ZB5FJ5

Testa selettore, Harmony XB5,  
filopannello, 30mm, leva lunga nera, 3 posizioni  
con ritorno al centro



### Presentazione

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB5                         |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore                 |
| Nome Dispositivo                 | ZB5                                 |
| Materiale testa                  | Dark grey plastic                   |
| Diametro Di Montaggio            | 30,5 Mm                             |
| Tipo di testa                    | Filopannello                        |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                                   |
| Forma della testa                | Circolare                           |
| Tipo di operatore                | Entrambi verso il centro ad impulso |
| Tipo operatore                   | Nero leva corta                     |
| Info da operatore                | Lucchettabile                       |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45°                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 37 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altezza totale CAD               | 37 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondità totale CAD            | 46 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso Netto                       | 0,031 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durata meccanica                 | 1000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codice di composizione elettrico | C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante |

### Ambiente

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                      |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                             |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                                             |
| Categoria di sovratensione     | Classe II conforming to IEC 60536                                       |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529<br>IP69K<br>IP69 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                   |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                  |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK03 conforme aIEC 50102                                                                                                                                                                             |
| Norme Di Riferimento                     | UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                                                           |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds Register of ship-<br>ping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                       |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                     |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 6,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 5,500 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 4,500 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 28,000 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.204128136                                                                                                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0039230769                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0046250259                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                                   |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0407080655                                                                                                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                         |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                  |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                                    |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione euro-<br>pea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                              |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                               |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                                   |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|