

## ZB5FK1313C0

Testa selettore luminoso, Harmony XB5,  
filopannello 30mm, plastica, leva bianca, per  
LED universale, 3 posizioni fisse, ghiera grigia



### Presentazione

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB5                     |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore luminoso    |
| Compatibilità Del Prodotto       | Universal LED                   |
| Nome Dispositivo                 | ZB5                             |
| Materiale testa                  | Plastica colorata grigio chiaro |
| Diametro Di Montaggio            | 30,5 Mm                         |
| Tipo di testa                    | Filopannello                    |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                               |
| Forma della testa                | Circolare                       |
| Tipo di operatore                | Fisso                           |
| Tipo operatore                   | Bianco leva standard            |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45°             |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 37 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza totale CAD               | 37 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità totale CAD            | 46 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso Netto                       | 0,03 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durata meccanica                 | 500000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice di composizione elettrico | M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Ambiente

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                       |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                       |
| Categoria di sovratensione     | Classe II conforming to IEC 60536 |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                |

|                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                  |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK03 conforme aIEC 50102                                                                                                                                                                             |
| Norme Di Riferimento                     | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                              |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LR0S (Lloyds Register of ship-<br>ping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                       |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                     |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale confor-<br>me a IEC 60068-2-27 |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 5,45 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 4,3 Cm  |
| Confezione 1: profondità     | 5,2 Cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 22,0 G  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                      | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Privo di metalli pesanti tossici      | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Senza mercurio                        | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                                   |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Si                                                                                                                               |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                  |
| Confezione di cartone riciclato       | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Imballaggio senza plastica            | Si                                                                                                                                                                                                                   |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione euro-<br>pea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                              |
| Profilo di circolarità                |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                               |
| Ritiro del prodotto                   | Si                                                                                                                                                                                                                   |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**