



Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB6
Tipo Prodotto	Corpi completi per luci pilota
Nome Dispositivo	ZB6
Vendita quantità indivisibile	5
Connessioni - morsetti	Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm
Sorgente luminosa	LED
Attacco lampada	LED
Alimentazione elemento luminoso	Diretto
Colore sorgente luminosa	Verde
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230...240 V AC

Caratteristiche tecniche

Altezza totale CAD	14 Mm
Profondità totale CAD	58 Mm
Descrizione morsetti ISO n°1	(X1-X2)PL
Peso Netto	0,003 Kg
Posizione operativa	Qualunque posizione
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 KV conforme a IEC 60947-1
Tipo di segnalazione	Fisso
Limiti della tensione di alimentazione	195...264 V AC
Resistenza alle sovratensioni	1 KV in contatto conforme a IEC 61000-4-5 2 KV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-5

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforming to IEC 61140
Norme Di Riferimento	UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852
Certificazioni Prodotto	CCC[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]UL

Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza ai transitori rapidi	2 KV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/M conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche	6 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-2-6 8 KV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-2-6
Emissione elettromagnetica	Classe B conforme a IEC 55011

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,8 Cm
Confezione 1: larghezza	1,5 Cm
Confezione 1: profondità	5 Cm
Peso imballo (Kg)	3 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	3,5 Cm
Confezione 2: larghezza	2,2 Cm
Confezione 2: profondità	6,7 Cm
Confezione 2: peso	18 G
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	15 Cm
Confezione 3: larghezza	15 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	880 G

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	119 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.0670180573
Impronta di carbonio della produzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0003922976
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0003382192
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	118.5205333333
Impronta di carbonio dell'uso	119 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.0054429639
Impronta di carbonio di fine vita	0 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	119
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------