




Mira Arc



Nome prodotto Product name	Mira Arc
Descrizione Description	Arredo urbano Urban light
Tipo di sorgente Type source	Led
Tipo di installazione Type of installation	Attacco a palo ø 60mm Universal spigot entry ø 60mm
Materiale Material	Pressofusione alluminio Pressofusione alluminio
Colore Colour	Grigio Grey
Grado di protezione Protection grade	IP66/IK09
Marcature Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B	mm C	mm D	kg
04.02.03.24.00001030	24	3.840	3.533	4.000°K	480	50	500	60	9,15
04.02.03.24.00001031	24	3.720	3.339	3.000°K	480	50	500	60	9,15
04.02.03.24.00001032	35	5.600	5.152	4.000°K	480	50	500	60	9,15
04.02.03.24.00001033	35	5.425	4.870	3.000°K	480	50	500	60	9,15
04.02.03.24.00001034	56	8.960	8.243	4.000°K	480	50	500	60	9,15
04.02.03.24.00001035	56	8.680	7.792	3.000°K	480	50	500	60	9,15
04.02.03.24.00001036	75	11.250	10.758	4.000°K	480	50	500	60	9,15
04.02.03.24.00001037	75	10.850	10.083	3.000°K	480	50	500	60	9,15



Mira Arc

STRUTTURA

Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato a polvere termoindurente RAL 9007.
Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline.
Resistenza al filo incandescente >850°C.
Viteria in acciaio inox.
Guarnizione in poliuretano a cellule chiuse.

STRUCTURE

Housing in die-cast aluminium UNI 5076 painted RAL 9007.
Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.
Stainless steel screws.
Polyurethane gasket.
Glow wire test >850°C.

OTTICA

Ottica asimmetrica standard dedicata all'illuminazione stradale.
Ottica rotosimmetrica: codice .RT.
Ottica asimmetrica per strade larghe: codice .SW.
Ottica asimmetrica per piste ciclabili: codice .CL.
Ottica asimmetrica per svincoli e strade strette: codice .SN.
Chiusura vano lampada in vetro temprato 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.

OPTICS

Standard asymmetric road optic.
Rotosymmetric optics: code .RT.
Wide street optics: code .SW.
Bicycle lane optics: code .CL.
Narrow street and interchange optics: code .SN.
Toughened glass diffuser thickness 4mm.
Photobiological risk exempt RG0.

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati.
Classe energetica A++.
Fattore di potenza >0,95.
Durata utile L90/B10 90.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura di esercizio da -40°C a +60°C.
Temperatura colore 3.000°K-4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.
IRC (indice di resa cromatica) >80.
Protezione alle sovratensioni fino a 8kV con dispositivo conforme alla norma EN61547.
Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver ENEC dedicato incluso.

POWER

High efficiency Led modules.
Energy class A++.
Power factor >0,95.
Lifetime L90/B10 90.000 h (Tp 25°C).
Working range -40°C to +60°C.
Colour 3.000°K-4.000°K, tolerance (MacAdam) 3.
CRI (color rendering index) >80.
Power supply 220-240V/50-60Hz, ENEC Led driver included.

SISTEMI DI CONTROLLO

Sistema DYNA di mezzanotte virtuale (Codice 2)
Sistema CLO (Codice 3)
Driver e connettore per dimmerazione 1-10V (Code 4)
Driver e connettore per dimmerazione DALI (Code 5)

CONTROL SYSTEMS

DYNA virtual midnight system (Code 2)
CLO system (Code 3)
Driver and connector for 1-10V regulation (Code 4)
Driver and connector for DALI regulation (Code 5)

